

MAINTENANCE OIL PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Dette produkt er udviklet til pleje af Junckers' fabriksolierede gulve samt gulve behandlet med en af Junckers' gulvolier.

- Olien er hurtigtørrende og let at påføre.
- Gulvet er klar til let trafik efter 30-60 minutter.
- Olien beskytter overfladen og sikrer at trægulvet fremstår med et ensartet udseende uden småridser og slidmærker.

Maintenance Oil er indeklimamærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Til erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret, lufttørrende alkydolie.

Emballagestørrelser:

Clear: 10 liter.

Black: 2½ liter.

TEKNISKE DATA

Rækkevne:

Klar olie: 30-50 m² pr. liter.

Sort olie: 20-25 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Flad bomuldsgulvmoppe.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Klar til let trafik efter ca. 30-60 minutter.

Fuldt afhærdet efter 24 timer.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C.

BRUGSANVISNING

Overfladen skal være ren, tør, fri for støv, fedt, voks, polish og rester af rengøringsmidler. Smuds og pletter kan afrenses med Junckers Trærens Inde.

Eventuelle ujævnheder fjernes ved let slibning med fint sandpapir korn 180-240. Alternativt kan anvendes en polermaskine med tilsvarende nylonrondel. Fjern slibestøv ved støvsugning og rengør overfladen med en klud hårdt opvredet i rent vand.

- Påfør olien i et jævnt, tyndt lag.
- Vær opmærksom på, at olien tørrer meget hurtigt og arbejdsområder bør derfor ikke bearbejdes for længe.
- Hold overlapning til allerede olierede arealer på et minimum.
- Polering med en polermaskine anbefales ikke.

Hvor ofte gulvet skal behandles afhænger af, hvor meget færdsel der er på gulvet. Jo mere færdsel, des hyppigere behandling.

Pletvis genopfriskning:

Gulve som regelmæssigt vedligeholdes med Maintenance Oil på hele arealet, kan med samme produkt pletvis genopfriskes f.eks. i gangarealer og på særligt udsatte steder.

Gennemslidte overflader:

Anvend kun Maintenance Oil til genopfriskning af gulvet. Hvis overfladen er slidt igennem til rent træ, skal gulvet slibes og genbehandles med en af Junckers' gulvolier.



SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 14.3 - Junckers Trærens Inde