

STAVSPARKET

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE

Junckers Stavparket også kaldet Sildebensparket fremstilles som ubehandlede enkelt-stave og fås i forskellige tykkelser, bredder og længder.

Hver stav er forsynet med fer og not på alle fire sider.

Stavene kan fås både højre- og venstrevendt, så de kan bruges til forskellige typer mønstergulve, herunder sildebensparket.

Efter nedlimning skal gulvet slibes og overfladebehandles med lak eller olie.

PRODUKTDATA OG TOLERANCER

Tørremetode:

Stavene er kammertørret.

Gennemsnitlig fugtindhold: 8 % (± 2 %).

Tolerancer:

Landingsafvigelse: Indtil 0,3 mm.

Stavender er retvinklede indenfor $\pm 0,1$ mm.

PRODUKTSORTIMENT

Produkt	Sorteringer	Overflader	Varianter
Træsart Eg Tykkelse x bredde x længde 15 x 58,3 x 467,6 mm ($\pm 0,2$ mm) 15 x 62,2 x 623,5 mm ($\pm 0,2$ mm) 22 x 58,3 x 467,6 mm ($\pm 0,2$ mm) 22 x 62,2 x 623,5 mm ($\pm 0,2$ mm)	Harmony	Ubehandlet	Højrevendt stav Venstrevendt stav

På forespørgsel kan der til Engelsk mønster leveres mønsterklodser i eg og moseeg.

TEKNISKE EGENSKABER

Hårdhed (vejledende værdier):

Eg: Ca. 3,4 Brinell hårdhed

Brandmodstand:






D_{fl} – S₁ (DIN EN 13501-1)

Varmeledningsevne: Ca. 0,17 W/mK

Varmemodstand:

22 mm: Ca. 0,13 m² K/W

15 mm: Ca. 0,09 m² K/W

Sildeben	Stige	Kvadrat	Engelsk	Skråtav
				
Her bruges: højre- og Venstrestav i alle stav-dimensioner.	Her bruges: højrestav i alle stav-dimensioner.	Her bruges: højre- og Venstrestav i alle stav-dimensioner.	Her bruges: højre- og Venstrestav i dimensionen 22 x 58,3 x 467,6 samt mønsterklodser 88 x 88 mm	Her bruges: højre- og Venstrestav i alle stav-dimensioner (her vist med kortstav).

Figur 1, Stavtyper til udvalgte mønstre

INDPAKNING OG VÆGT

Stavene indpakkes i LDPE-krympeplast jf. nedenstående.

Stav-størrelse [mm]	Stav / m ²	Stav / pakke	m ² / pakke	Kg / pakke
15 x 58,3 x 467,6	37	48	1,31	13,9
15 x 62,2 x 623,5	26	48	1,86	19,7
22 x 58,3 x 467,6	37	32	0,87	13,3
22 x 62,2 x 623,5	26	32	1,24	19,0