

POLYFOAM PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Ved installationer, hvor der kræves fugtspærre, anbefales PolyFoam som underlag for "svømmende" parket- og plankegulve.

Med sin indbyggede fugtspærre kan PolyFoam anvendes både på terrændæk og på etageadskillelser af beton med en restporefugt i betonen på max. 85 % RF.

PolyFoam er et dobbeltprodukt, hvor der i én arbejdsgang udlægges parketunderlag og fugtspærre. Fugtspærren har en overlappning på 100 mm fri plast med dobbelttape præmonteret på den ene side.

PolyFoam absorberer ikke vand, og lægges med fugtspærren opad, således at eventuelle grus- og stenpartikler fra undergulvet ikke perforerer denne.

PolyFoam er let at lægge, og har en god trinlyddæmpende effekt.

PRODUKT DATA

Materiale: Ekstruderet LDPE med en lukket celle struktur med 0,20 mm PE-folie påsvejst.

Vægt: ca. 70 gram/m²

Tykkelse: ca. 2,2 mm

Dækkebredde: 1,0 m

Rulle størrelse: 15 og 30 m²

Farve: Hvid med Junckers logo

TEKNISKE DATA

Temperaturbestandig: -60 °C til + 80 °C

Vandabsorbering: 0,5 % (ASTM C-272-53)

Varmeledningsevne: 0,05 W/mK (DIN 52612)

Ældningsmodstand: 50 år (SP 0414 og ISO 1798)

Diffusionstæthed: 750 PAM